

Matériel IBAK

	HYDRUS	ORION	SIRIUS	TRITON	ARGUS	ARGUS EEx	LISY 150	PANORAMO
Caméra poussée	x	x						
Caméra automatique			x	x	x	x	x	
Tête orientable		x	x	x	x	x		
Système satellite							x	
Scanner optique 3D								x
Diamètre de la canalisation	80 à 150 mm	80 à 150 mm	100 à 200 mm	100 à 200 mm	200 à 1 500 mm	200 à 1 500 mm	150 à 600 mm	100 à 800 mm
Remarques						Équipée d'un système anti-déflagrant pour les zones classées explosives niveau 1 et 2 (ATEX)	Caméra utilisée pour l'inspection des branchements. Inspecte jusqu'à 30 m de longueur.	

Matériel Kummert : Type PROFI 4

	K-28	K-50	K-60	Cam-Flex
Caméra poussée	X	X	X	X
Tête orientable		X	X	X
Diamètre de la canalisation	A partir de 40mm	A partir de 70 mm	A partir de 80 mm	A partir de 100 mm
Remarques	Tête axiale 20 m de câble	Tête à 360° Sonde de localisation	Tête à 360° Sonde de localisation Mesure laser diamètre et fissure	Passes les coudes à 90° Tête à 360° Sonde de localisation